

嵌入式无风扇工控机



Windows



Android



Linux



无风扇



防静电



宽压



EM-MP200S 嵌入式无风扇工控机

Intel 3855U/3865U

EM-MP200S是一款无风扇嵌入式工控机解决方案，采用Intel 3855U/3865U处理器，最大支持DDR4 16GB内存，支持VGA+HDMI显示输出，支持独立双显。支持1个2.5寸硬盘位，支持mSATA，支持4个USB3.0接口，无风扇设计，工作温度：-20℃~70℃，整机采用9~36V宽电压直流电源输入。

设备采用无风扇设计，有限的控制灰尘进入设备内部，保证了设备更加的稳定运行，通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发，使其能够适应更恶劣的现场环境；最适合应用于工厂自动化，机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制。

EM-MP200S产品兼容Windows7/8、Linux等主流操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序，安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

嵌入式无风扇工控机

产品特点：

- Intel 3855U/3865U 1.6GHz/1.8GHz CPU
- 最大支持DDR4 16GB内存
- 支持VGA+HDMI显示输出，支持独立双显
- 支持1个2.5寸硬盘位，支持mSATA
- 支持4个USB3.0接口
- 无风扇设计，支持远程开关
- 工作温度: -20℃ ~ 70℃
- 9~36V 宽电压直流电源输入

订购信息：

产品型号	配置
EM-MP200S	3855U/3865U CPU 16GB Memory 4 x USB3.0 1 x VGA 2 x LAN 6 x COM 1 x HDMI 1 x Power Adapter
EM-MP200S1	6100U/7100U CPU 16GB Memory 4 x USB3.0 1 x VGA 2 x LAN 6 x COM 1 x HDMI 1 x Power Adapter
EM-MP200S2	6200U/7200U CPU 16GB Memory 4 x USB3.0 1 x VGA 2 x LAN 6 x COM 1 x HDMI 1 x Power Adapter
EM-MP200S3	6300U/7300U CPU 16GB Memory 4 x USB3.0 1 x VGA 2 x LAN 6 x COM 1 x HDMI 1 x Power Adapter

型号	EM-MP200S
系统参数	处理器 Intel® Skylake 3855U/Kabylake 3865U 1.6GHz/1.8GHz 芯片组 NA 内存 最大支持DDR4 16GB 磁盘 支持SSD/HDD , mSATA 显示 HDMI , VGA 网口 2 x GBE RJ45 Intel i211
I/O接口	USB 4 x USB3.0 串口 4 x DB9 RS232 , 2 x DB9 可选RS232/485 音频 1 x Audio Line-out , 1 x Mic GPIO 8Bit GPIO 天线 3 x 天线 , 支持WiFi/3G/4G
系统控制	1 x Power Button 1 x Power Input 1 x Power LED
扩展	扩展接口 Mini-Card x 1 with SIM Card for 3G/4G/WiFi/BLT LPC Bus x 1
结构参数	材质 铝合金 安装方式 壁挂式、桌面式 尺寸 265(L) x 155(W) x 50(H) mm 重量 TBD
电源	电源输入 9~36V直流电源输入 3pin接线端子
环境参数	工作温度 -20~70°C 存储温度 -30~80°C 存储湿度 95%@40°C (非凝结) 操作系统 Windows7 , Windows 10 , Linux

